

MODÈLE: Unités 5.5 - 11 kW TAS - Hauts Voltage



Description

- Compresseur standard Nirvana 5.5-11 kW TAS:
- 380-480 Volts (H)
- Capotage insonorisé (68 - 72 dBA)
- Bloc de compression à vis intégré avec roulements à rouleaux coniques montés en opposition
- Groupe d'entraînement moteur + convertisseur IntelliDrive TEFC IP 65
- Contrôle de débit par vitesse variable
- Paramétrable en puissance et pression via l'IntelliKey
- Sélection de démarrage automatique Marche/Arrêt (ASS)
- Grande plage de puissance 50 et 60 Hz pour le moteur et le convertisseur
- Afficheur de maintenance électronique intégré
- Compatibilité électromagnétique (EMC), standard insutriel EN 61000-6-4
- Conception à refroidissement par air, maximum ambiant de 40°C, charge continue
- Changement rapide de filtre à lubrifiant et d'élément de séparation
- Utilisation d'Ultra Coolant, maintenance toutes les 2,000 Heures
- Vidange toutes les 8,000 heures / ou tous les 2 ans
- Sécheur intégré à détente directe à fonctionnement intermittent
- By-pass intégré / Filtres IR GP64 & HE64 / Soupape de purge
- Séparateur cyclonique / Indication à distance / Gamme de réseaux:
- Voltage range H: 380 - 480 volt / 3 / 50 Hz

	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg
Sur chassis	1315	731	835	350
272L sur réservoir	1349	731	1460	472
500L sur réservoir	1897	731	1460	487

Modèle	Capacité		Pression maximale		Niveau de bruit dB(A)	CPN	Prix tarif par unité	
	m³/min	CFM	bar g	psig			EUR 1-2 Unités	EUR 3+ Unités
Sur chassis								
IRNB-TAS-H	-	-	-	-	-	23066665	8545	8216
IRN5K-TAS-7-H	0.48 - 0.88	17 - 31	7.6	110	66	23066673	8545	8216
IRN5K-TAS-9-H	0.62 - 0.74	22 - 26	9.7	140	66	23066681	8545	8216
IRN7K-TAS-7-H	0.48 - 1.19	17 - 42	7.6	110	68	23066699	9179	8826
IRN7K-TAS-9-H	0.62 - 0.99	22 - 35	9.7	140	67	23066707	9179	8826
IRN7K-TAS-12-H	0.66 - 0.71	23 - 25	12.8	185	67	23066715	9179	8826
IRN11K-TAS-7-H	0.48 - 1.70	17 - 60	7.6	110	68	23066723	9921	9539
IRN11K-TAS-9-H	0.62 - 1.45	22 - 51	9.7	140	69	23066731	9921	9539
IRN11K-TAS-12-H	0.66 - 1.13	23 - 40	12.8	185	68	23066749	9921	9539
272 Litre Sur chassis								
IRNB-TAS-H-272	-	-	-	-	-	23066830	8986	8640
IRN5K-TAS-7-H-272	0.48 - 0.88	17 - 31	7.6	110	66	23066848	8986	8640
IRN5K-TAS-9-H-272	0.62 - 0.74	22 - 26	9.7	140	66	23066855	8986	8640
IRN7K-TAS-7-H-272	0.48 - 1.19	17 - 42	7.6	110	68	23066863	9620	9250
IRN7K-TAS-9-H-272	0.62 - 0.99	22 - 35	9.7	140	67	23066871	9620	9250
IRN7K-TAS-12-H-272	0.66 - 0.71	23 - 25	12.8	185	67	23066889	9620	9250
IRN11K-TAS-7-H-272	0.48 - 1.70	17 - 60	7.6	110	68	23066897	10287	9892
IRN11K-TAS-9-H-272	0.62 - 1.45	22 - 51	9.7	140	69	23066913	10287	9892
IRN11K-TAS-12-H-272	0.66 - 1.13	23 - 40	12.8	185	68	23066921	10287	9892
Unités sur réservoir- 500 Litres								
IRNB-TAS-H-500	-	-	-	-	-	23067002	9360	9000
IRN5K-TAS-7-H-500	0.48 - 0.88	17 - 31	7.6	110	66	23067010	9360	9000
IRN5K-TAS-9-H-500	0.62 - 0.74	22 - 26	9.7	140	66	23067028	9360	9000
IRN7K-TAS-7-H-500	0.48 - 1.19	17 - 42	7.6	110	68	23067044	9995	9611
IRN7K-TAS-9-H-500	0.62 - 0.99	22 - 35	9.7	140	67	23067036	9995	9611
IRN7K-TAS-12-H-500	0.66 - 0.71	23 - 25	12.8	185	67	23067051	9995	9611
IRN11K-TAS-7-H-500	0.48 - 1.70	17 - 60	7.6	110	68	23067069	10661	10251
IRN11K-TAS-9-H-500	0.62 - 1.45	22 - 51	9.7	140	69	23067085	10661	10251
IRN11K-TAS-12-H-500	0.66 - 1.13	23 - 40	12.8	185	68	23067093	10661	10251

Options
 Unités de basse tension disponible sur demande

- Remarques :** Erreurs & Omissions exceptés
- Les prix indiqués sont hors taxes et sont sujets aux termes et conditions de vente d'Ingersoll-Rand.
 - Les prix indiqués ci-dessus sont franco France métropolitaine, non déchargés.
1. N'utilisez les CPNs standard ci-dessus que si vous ne voulez pas d'options.
 2. Merci de contacter Le Service Après-Vente pour les délais de livraison