

Protocole de mise en service / Enregistrement de la garantie pour les compresseurs à vis

Partenaire en matière de prestation de service / Distributeur :

Numéro de compte client: _____

Client:

Nom: SFACS INDUSTRIE

COLA DOLLO

Rue: 3085 ROUTE DE MONTFALCON

Code postal/Lieu: 26350 VALHERBASSE

26100 Bg de Peage

Envoyer par e-mail

Imprimer

Caractéristiques du compresseur:

Modèle: PS-P90 kW 15 bar 10 Numéro de série: 1010883

☒ Machine neuve

☐ Intégrée dans le module GLW
(Permutation de la charge de base)
☐ Intégrée dans le module VBS
(Commande combinée RENNER)
☐ avec échangeur de chaleur/Boîtier

☐ Machine d'occasion

Date de mise en service: 19/01/2022 Année de production: 2022

Date d'installation du compresseur: 19/01/2022 Heures de service: 2

* lors de la mise en service plus tard que 3 mois à compter de la date de livraison, veuillez respecter les indications du chapitre 3 ...

Conditions d'installation du compresseur:

Site: ☐ Site ouvert (salle, tente...) ☐ Site fermé (salle de compresseurs, container...) ☐ Bateau ☐ Camion/Train ☐ Étable
☐ Site extérieur avec toit ☐ Site extérieur sans toit ☒ Usine/production ☐ Usine de biogaz ☐ Mine souterraine ☐ Autres

Aération/ventilation: ☐ Canal d'évacuation (longueur: _____ m) ☐ Équerre/clapets ☐ Canal d'aération ☐ Ventilateur additionnel

Conditions ambiantes: ☒ Propre ☐ poussiéreux ☐ Sale ☐ Humide ☐ Vapeurs / Exposition à des produits chimiques

Travaux de vérification à effectuer:

AVANT la mise en service

☒ Interrupteur principal/Interrupteur-sectionneur disponible/ installé

☒ Resserer tous les raccords des flexibles/des tuyaux d'huile et d'air

☒ Vérifier/resserrer tous les raccords électriques

☒ Mesurer la tension de la courroie (N/HZ)

☒ Protection par fusible de protection recommandé type retardé: 32

☒ Flexible de sortie d'air ou compensateur installé

AVANT/PENDANT la marche d'essai

☒ Contrôler le niveau d'huile

☒ Contrôler le sens de rotation

☒ Pression max bar 10 vérifiée

☒ Pression de redémarrage bar 8,5 vérifié

☒ Vérification des fuites d'air/d'huile

70 °C température d'huile au bout de 30 min de marche en charge
10 °C température ambiante

APRES la marche d'essai

☒ Contrôler la présence de fuite d'air

☒ Contrôler la présence de fuite d'huile

☐ Réglage du temps de marche à vide 120 sec

☒ Tension de la courroie après la marche d'essai

Tension réseau: _____ V (mesurée)

L1: 395 L2: 395 L3: 395

Courant absorbé pdt la marche en charge:

L1: 34,1 A L2: 38,0 A L3: 38,3 A

Courant absorbé lors de la marche à vide:

L1: 15,1 A L2: 15,2 A L3: 15,2 A

Extension de garantie convenue: ☐ 3 ans ☐ 4 ans ☐ 5 ans

Filtration: ☐ Préfiltre ☐ Filtre fin ☐ Filtre à charbon actif ☐ Séparateur cyclonique

Application spéciale: ☐ Azote ☐ Hélium ☐ autres: _____

Sécheur: ☐ Test de fonctionnement ☐ Surveillance du point de rosée interne/externe ☐ Point de rosée après 30 minutes de marche d'essai: _____

Instructions aux clients:

☒ Tous les manuels d'utilisation et les clés de portes remis au client des manquantes !

☒ Toutes les fonctions nécessaires du compresseur / de la commande électronique expliquées au client

☒ Signaler aux clients la nécessité d'effectuer des contrôles visuels chaque semaine (fuite, niveau d'huile, préfiltre ...)

Signature du client (Personne/mécanicien habilité(e)): _____

Signature du distributeur: _____

Date: 19/01/2022

Par votre signature, vous vous engagez à confirmer l'installation appropriée ainsi que la remise et le fonctionnement du compresseur RENNER susmentionné en bonne et due forme !!