

Compresseur - Type et numéro de série		Numéros de série	
Type : LM	Élément de compression : EK76 FK076012707	Tableau démarreur : Delcos Pro	
Numéro de série : BA 46497001	Moteur : YE132S3-2E3 180323 133	Sécheur : Compair F0026S	
Code de configuration Delcos		Onduleur (le cas échéant) :	Mis en service par et le
0070 0277 0847			Nom : Christophe Lambert
Numéro CD :	Contrôleur Delcos XL :	Numéro du passeport de formation :	
	Version logiciel Delcos XL :	Date (jj/mm/aaaa) : 22 08 2018	

Options installées			
Sélect. charge de base :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Récupération de chaleur : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à air :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Radiateur couverture : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Pressostat différentiel filtre à huile :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Bac égout. huile : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Pressostat différentiel séparateur :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Séparateur d'eau : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Sonde de temp. refoul. réfrig. final :	Oui <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	

Détails du site	
Société : COOPENAIX	
Adresse : 75 avenue de la noix de gersoble 38470 VIVAY Code postal :	
Contact : Didier Cahel	
Téléphone : 0476 36 2033	
E-Mail : dc.cahel@coopenaix.com	
Secteur d'activité	
N° de code du secteur d'activité*	080
* Pour connaître le numéro de code approprié, consultez la liste en page 3.	

Coordonnées de la société de vente/distributeur	
Société de vente/distributeur : SFACS INDUSTRIE	
Adresse : 2085 route de Nourfalcon 26350 MONTIGNAUD Code postal :	
Contact : Bret. René	
Téléphone : 09 61 31 16 60	
E-Mail : info@sfacs-industrie.fr	
Ingénieur de mise en service : N° LAMBERT	
Date de mise en service : 22 08 2018	

Application du compresseur	

Détails de l'huile	
Type :	Alimentaire
Grade :	

Historique des défauts
Si cela est applicable, veuillez donner toutes les précisions sur les éventuels historiques de défauts dans la rubrique « Autres commentaires » au verso.

Conditions environn. du site		
Site propre ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Installation satisfaisante ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non* <input type="checkbox"/>
Fuites d'eau/huile# ?	Oui* <input type="checkbox"/>	Non <input checked="" type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. * Modèles à refroidissement eau uniquement		

Détails de l'installation :	
Taille câble :	4 mm ²
Taille fusible :	IC60N C255 amp.
Qualité d'eau satisfaisante ?*	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Raccords des tuyauteries conformes aux directives ?	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3. * Modèles à refroidissement eau uniquement	

Valeurs réelles	
Pression carter interne (B2) :	8,5 bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>
Pression conduite/réseau (B1) :	8,2 bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>
Température de l'huile (R2) :	75 °C <input checked="" type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/>
Température ambiante :	15 °C <input checked="" type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/>
Vanne thermostatique huile s'ouvre à :	75 °C <input checked="" type="checkbox"/> °F <input type="checkbox"/>
Humidité relative :	%
Volts :	405 Volts

Heures	
Volts en charge :	401 Volts
Différentiel tension acceptable ?	Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Courant (A) à pleine charge :	21 amp.
Courant (A) sans charge :	8,9 amp.
Total des heures de fonctionnement :	0 h
Total des heures sous charge :	0 h

Détails des contrôles	
Seuil de coupure :	8,5 bar <input checked="" type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>
Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>
² Seuil de coupure :	bar <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>
² Seuil de coupure/Pression cible :	bar <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>
Fonctionnement :	automatique <input checked="" type="checkbox"/> continu <input type="checkbox"/>
Pression de décharge :	bar <input type="checkbox"/> psi <input type="checkbox"/>
Temps de décharge :	60 (secondes)
Redém. distant validé :	Oui <input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/>

Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
² Redém. programmé validé :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Entrées en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Sorties en option validées :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Sélect. charge de base validée :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Auto redém. validé :	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Séquenceur contrôlé :	Oui* <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>
Formation de l'opérateur terminée :	Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/>

* Veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » en page 3.

Détails des équipements en aval	
Filtre(s) : Type(s) et grade(s)	COMPAIR CFC036G34B et 4C
Sécheur : Fabricant/type/numéro série	COMPAIR F26S N° 399488800001
Dimension du réservoir (litres) :	

Signatures	Caractères d'imprimerie	Date (jj / mm / aaaa)
Opérateur :	Société Fluides Air Comprime Services 3085 rue de Montfalcon 26350 MONTFRIGAUD Tél. : 09 61 31 16 40 - Fax : 04 86 55 63 01 Site Web : www.stacs-industrie.fr RCS Romans - FR 965 182 029 98 Siret : 518 702 996 207 200	
Ingénieur de mise en service :		
Client / Utilisateur final :		

