

## CompAir Séries L & LRS (F) - Rapport de mise en service

Compresseur - Type et numéro de série		Numéros de série										
Type: 230 RS	Élément de compres FK 14 0 (		Tableau démarreur :									
Numéro de série	Moteur:	-}	Sécheur: Vo									
Codes de configuration Delcos	Variateur : Powe	R FLEX400	Mis en service par et le date									
Code 1: 873			Nom: FALCONNET									
Code 2: 872	Contrôleur Delcos :	XL	Identifiant :	35AC>								
Code 3: 591	Version logiciel Delco	os:	Date ( jj / mm / aaaa ) :									
Options installées												
Horloge temps réel : Oui [	Non □	Sonde de temp. refou	l. réfrig. final :	Oui 🔲	Non 🗵							
Sélect. charge de base : Oui [	Non ☑	Récupération de chale	eur:	Oui 🔲	Non 🔄							
Pressostat différentiel filtre à air : Oui [	☐ Non ☑	Radiateur couverture	•	Oui 🔲	Non 🔼							
Pressostat différentiel filtre à huile : Oui [	☐ Non ☐	Bac étout. huile :		Oui 🔲	Non 🔼							
Pressostat différentiel séparateur : Oui [	☐ Non ☐	Séparateur d'eau :		Oui 🔲	Non 🔄							
Détails du site	Marine (alb)	Coordonnées de la société de vente/distributeur										
Société: Bernard Royal Du	Aphine 8A	Société de vente/distributeur :  SFACS IN DUSTRIE										
Adresse: Pizanson		Adresse: Quartier des Meuilles										
CHATUZANGE LE GO Code pos	34857 stal: 26300	MONTRIGAUD Code postal: 26350										
Contact:  RANDO		Contact: Alain BALAZARD										
Téléphone: 0475 7-0 35 33	}	Téléphone: 09 61 31 16 40										
E-mail: pardo @ gastroron	e.h	E-mail: info@sfacs-industrie-f										
		Ingénieur de mise en service : FALCONIVET										
		Date de mise en service : 04/12/10/13										
Application du compresseur												

Détails de l'huile			Historique	des défauts									
Type:	ORPAIN			applicable, veuillez doni									
Grade:	4000			ls historiques de défaut es » au verso.	s dans la rubriqu	e « Autres							
Conditions environn. du	site	Market Sent	Détails de l	i'installation :	LA PARTIE								
Site propre ?	Oui 🖄	Non* □	Taille câble	16	mm <sup>2</sup>								
Installation satisfaisante?	Oui 🗹	Non* □	Taille fusible	e :	6 5	amp.							
Fuites d'eau/huile#?	Oui⁺ 🔲	Non 🖾	Qualité d'ea	u satisfaisante ?#	Oui 🔲	Non □*							
		1. 1. 1.	Raccords de	es tuyauteries conforme	es Oui 🔽	Non □*							
Si vous avez répondu « Non » les détails dans la rubrique « Æ #Modèles à refroidissement ea	Autres commentaires » au	donner tous verso.	Si vous avez répondu « Non » (*), veuillez donner tous les détails dans la rubrique « Autres commentaires » au verso. "Modèles à refroidissement eau uniquement										
Valeurs réelles	ATTEN STORY	er Karten Kalif	Maria Care										
Pression carter interne (B2	): <i>8.</i> 3 bars <b>2</b>	psi 🔲	Courant (A)	à pleine charge :	55	amp.							
Pression conduite/réseau (	B1):	psi 🔲	Courant (A) s	sans charge :	8	amp.							
Température de l'huile (R2)	): 72 ℃□	°F 🔲	Heures										
Temp. ambiante :	12 °C ☑	°F 🔲	Total heures	fonct.	3 8	0 h							
Vanne thermostatique huile	e s'ouvre à ∦°C ☑	°F 🔲	Total des her	ures sous charge	32	g h							
Humidité relative		%	Transmissio	on entraînement									
Volts:	420	volts	Tension cour	roies correcte?	Oui 🔲	Non □*							
Volts en charge :	410	volts	*Si vous avez	répondu « NON » veuillez	donner tous les dé	tails dans la							
Différentiel tension satisfais	sant? Oui 🔼	Non 🔲	rubrique « Aut	res commentaires » au ve	erso.								
Détails des contrôles													
Seuil de coupure :	8 bars 🔼	psi 🔲	Redém. dista	ant validé :	Oui 🔲	Non 🗵							
Seuil de coupure/Pression	cible : 🦿 bars 🗵	psi 🔲	Redém. prog	rammé validé :	Oui* 🔲	Non 🔽							
<sup>2</sup> Seuil de coupure :	bars 🔲	psi 🔲	<sup>2</sup> Redém. pro	ogrammé validé :	Oui* 🔲	Non 🔀							
<sup>2</sup> Seuil de coupure/Pression	n cible : bars 🔲	psi 🔲	Entrées en o	ption validées :	Oui* 🔲	Non 🔽							
Régulation de régime (le ca	as échéant) : oui 🔲	non 🔲	Sorties en op	otion validées :	Oui* 🔲	Non 📮							
Fonctionnement :	automatique 🔼	continu 🔲	Sélection de	charge de base validée	e: Oui* 🔲	Non <b>☑</b>							
Pression de décharge :	€ & bars 🔼	psi 🔲	Auto redém.	validé :	Oui 🔯	Non 🔲							
Temps de décharge :	20	(secondes)	Séquenceur	contrôlé :	Oui* 🔲	Non 🔁							
	*Si vous avez répond	lu « OUI » veuillez	z donner tous les	s détails dans la rubrique «	« Autres commente	aires » au verso.							
Détails des équipements	en aval		09,0	41 24 16	40								
Filtre(s): Type(s) et grade(	(s) 0,11	0,011											
Sécheur : Fabricant/type/nu	uméro série MT-7	4 10000	STion	NDHOOSILL6									
Dimension du réservoir (litr	res): 1000 P												
Signatures	Majusculo	es d'imprimerie	9	S	Signature								
Technicien de mise en service	FALCONNE												
Client / Utilisateur final	BRD P Chatozanje 2101/201	12ANS	on Losa	·									
Date (jj/mm/aaaa): (	104/101	4											

Αι	utres	con	ıme	nta	ires	5																														
		ì													****																 	 	 	 	 	
	-																														 	 	 	 	 	
																									٠			٠.			 		 	 	 	
																															 	 	 ****	 	 	
																							. ,								 	 	 	 	 	
								***										** *	**												 	 	 	 		
																																 	****			
																	•••															 	 	 ***	 	
																										* ***		**			 	 	 	 	 	
														***																	 	 	 	 	 	
												***																			 	 	 	 	 	
		** **																													 		 	 ٠		
								•••																	***						 	 	 	 	 	
																								٠							 	 	 	 	 	
																								** *							 	 	 	 	 	
												***																		****	 	 	 	 	 	
***																															 	 	 	 	 	
÷				*** .																											 	 	 	 	 	
Si p	ossib	le, e	t lor	squ	e c	ela	est	ap	plic	abi	le, ı	veu.	ille	z fc	ouri	nir	de	s p	ho	tos	s di	es	déi	fau	its/i	déf	aill	anc	es							