

Le mercredi 22 avril 2015

A l'attention de Monsieur SAPET & Monsieur
CORNU
ASA de Choisine
La Mairie
07400 COLOMBIER LE VIEUX

Offre de Prix MB20150403134

*Affaire suivie par Monsieur BALAZARD ALAIN 06 75 44 57 61
Alain.balazard@sfacs-industrie.fr*

Objet : Compresseur à piston Haute pression S750

Monsieur,

Suite à notre entretien, je vous propose un compresseur à piston MAUGUIERE Haute pression, descriptif ci-dessous.



Les compresseurs à pistons S MAUGUIERE ont été étudiés dans un souci de qualité totale, pour obtenir un produit innovant et performant, pouvant assurer un fonctionnement continu en pleine charge.

Avec un carter en FONTE coulé sous pression, des cylindres en fonte, des pistons traités, un vilebrequin en fonte monté sur roulements, le compresseur S bénéficie d'une longévité exceptionnelle.

Lubrifié avec une huile de synthèse de qualité, autorisant des intervalles de vidange de 2000 heures, le compresseur assurera un taux de service maximum.

La ventilation associée à l'échangeur à lamelles, assure un refroidissement du compresseur si performant qu'il permet un fonctionnement continu en pleine charge, et une température de sortie d'air comprimé seulement 15°C supérieure à la température ambiante, parfaitement compatible avec l'utilisation d'un sécheur sans ajout d'un refroidisseur supplémentaire.



Le filtre à air, très accessible, est monté dans un collecteur silencieux.

Le compresseur S, bi-cylindre ou tri-cylindre, est entraîné par un accouplement courroie, au moteur IP 54 Classe F.

Sa vitesse lente, concourt à assurer une durée de vie importante à l'appareil.



SFACS Industrie

Quartier Les Meuilles
26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 – Fax : 04 86 55 63 01

Mail : info@sfacs-industrie.fr

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Centrale S		750
Puissance moteur	cv	10
Puissance moteur	kw	7.5
Volume engendré	L/min	724
Débit réel à 35 bar (Cagipneurop PN2 CPTC2)	L/min	581
Pression de régulation	bar	35
Type de bloc de compression		VA60
Capacité d'huile ALTAIR 150	litre	1
Nombre d'étages	Nb	2
Vitesse de rotation	Tr/min	1072
Niveau sonore (Cagipneurop PN8 NTC2)	dB(A)	82
Nombre de cylindres		
Diamètre de la poulie compresseur	mm	494
Diamètre de la poulie moteur	mm	180
Température maxi ambiante	°C	40
Température mini ambiante	°C	0
Alimentation	V/Ph/Hz	400/3/50
Démarrage Direct ou Etoile-Triangle		ET
Dimensions châssis (LxlxH)	mm	1190x830x845
Poids	Kg	200/206

Livré avec : manuel d'instructions, et vues éclatées pour les pièces détachées.
Avec Flexible de liaison, mise en place, raccordement plomberie et électrique par nos techniciens à la livraison .

Nous avons bien noté que vous nous apporteriez toute l'aide nécessaire au déchargement et à la mise en place du matériel .

Matériel garantie 1 an pièces .

Prix Unitaire HT : 7 500.00 EUROS

II – DECOMPOSITION DU PRIX

Ref	Désignation	PU HT	Qté	Total HT
AIP DIVERS PD	compresseur mauguier	7 500,00	1	7 500,00

Total HT € : 7 500,00 EUR

TVA : 1 500,00 EUR

TOTAL TTC € : 9 000,00 EUR

SFACS Industrie
Quartier Les Meuilles
26350 MONTRIGAUD
Tel : 09 61 31 16 40 – Fax : 04 86 55 63 01
Mail : info@sfacs-industrie.fr

III. CONDITIONS DE PAIEMENT

- Règlement : par mandat administratif
- TVA 20%

Validité de l'offre 1 mois

IV. REALISATION DES TRAVAUX

Délai de livraison : 3 à 4 semaines à réception de commande

Alain BALAZARD
SFACS INDUSTRIE
06 75 44 57 61