1994 - 2014
20 Jahre
Druckluft, die bewegt!

RENNER Kompressoren

**Air comprimé totalement exempt d'huile**

# Compresseurs RENNER SCROLLline

Made in Germany

sans huile
Made in Germany

**Puissance: 1,5 à 30,0 kW**

sans huile
Made in Germany

RENNER
Kompressoren

**Compresseurs SCROLLline**
Dans la production agroalimentaires, la fabrication de composants électroniques ou dans l'industrie pharmaceutique, la qualité de l'air comprimé est d'une importance capitale dans les processus d'élaboration. Les compresseurs **SCROLL***line* non lubrifiés RENNER, sont spécifiquement conseillés pour les applications qui imposent un air comprimé pur et excluent le risque de contamination par les lubrifiants. Le résultat ; un air comprimé totalement exempt d'hydrocarbures, une fiabilité importante ainsi que de faibles coûts de maintenance et de fonctionnement, témoignent en faveur des compresseurs **SCROLL***line*.

**L'air comprimé produit est totalement exempt de lubrifiants.**
La compression de l'air est assurée par l'interaction entre un élément de compression fixe et d'une pièce en spirale qui exerce une rotation. Ce processus de compression qui se répète indéfiniment, garantit un débit d'air comprimé générant peu de pulsations. Le faible nombre de composants mobiles, ainsi que l'utilisation de matériaux de qualité supérieure, assurent la garantie d'un bon fonctionnement, en ce qui concerne la fiabilité de la machine pendant toute la durée d'utilisation.

**Polyvalent : moins de place pour une production plus amplifiée d'air comprimé.**
Grâce à leur compacité et au sécheur par réfrigération en option, les compresseurs **SCROLL***line* RENNER s'adaptent à tous les environnements, et assurent l'efficacité et la fiabilité de la production.

Ils sont conçus comme une unité polyvalente dans un environnement de production. En outre, ils représentent une garantie d'alimentation en air pendant des années, et sans problèmes

L'armoire multi-compresseurs doté de deux, trois, ou quatre unites, fonctionnant de manière indépendante, est particulièrement apte aux applications dont la consommation en air comprimé varie considérablement, ou à celles qui ont absolument besoin d'une capacité de réserve garantissant une sécurité supplémentaire.
La permutation de charge de base de la commande RENNERtronic Plus intégrée, dans les armoires multicompresseurs de la gamme **SCROLL***line* SuperSilent, optimise parfaitement l'utilisation de plusieurs compresseurs SCROLL en alternance. On réalise ainsi l'équilibrage des puissances sur tous les blocs de compression disponibles. La commande optimise le rendement du compresseur. Les messages d'état et de supervisions s'affichent clairement et en caractères gras à l'écran. Les compresseurs du modèle **SCROLL***line* SuperSilent sont également aptes au fonctionnement en ateliers de travail, avec un niveau sonore qui s'impose à partir de 52 dB(A).

**Le modèle qui convient pour un air purifié**
Vous pouvez attendre davantage d'innovations de la part de RENNER, le constructeur innovant qui possède l'expérience, dans l'élaboration et la fabrication de compresseurs **SCROLL***line* exempts d'huile. Le résultat donne une vaste gamme de compresseurs **SCROLL***line* non lubrifiés, une affaire de propreté pour ceux qui en veulent davantage.

## SCROLLline Industry

SL-I

SLDK-I

## SCROLLline SuperSilent

SL-S

SLM-S

**Les avantages du RENNERtronic**

- Commande et supervision du compresseur
- Affichage
  - de la pression du réseau dans les plages de pression légèrement modifiables
  - de la température du compresseur
  - des codes de signalisation de défauts
  - Interventions de maintenance

**Les avantages du RENNERtronic Plus**

- Commande et supervision du compresseur
- Équipé en supplément d'une minuterie, et d'un coffret de couplage amélioré
- Horloge en temps réelle intégrée avec 7 canaux
- Affichage
  - de la consommation énergétique
  - de la pression du réseau dans les plages de pression légèrement modifiables
  - de la température du compresseur
  - des codes de signalisation de défauts
  - Interventions de maintenance

Utilisation simple grâce à l'affichage des textes de tous les messages avec diodes électroluminescentes supplémentaires.

sans huile
Made in Germany

RENNER
Kompressoren

# Compresseurs SCROLL

SCROLLline Industry

SL-I 1,5 – 7,5
SLD-I 1,5 – 7,5 monté sur réservoir galvanisé
conformément aux directives AD2000 (de 250l avec trappe de visite)

**SL-I 1,5 – 7,5 / SLD-I 1,5 – 7,5**

| Modèle | Débit en l/min | | Puissance nominale | | Sortie d'air comprimé en pouces | Niveau sonore dB(A)[1] | | Réservoir | Dimensions L x l x H en mm | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 bar | 10 bar | kW | CV | | 8 bar | 10 bar | litres | | kg |
| SL-I 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 65 | – | – | 760 x 550 x 920 | 137 |
| SL-I 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 67 | 65 | – | 760 x 550 x 920 | 140 |
| SL-I 3,7 | 397 | – | 3,7 | 5,0 | G½ | 68 | – | – | 760 x 550 x 920 | 158 |
| SL-I 4,5 | – | 405 | 4,5 | 6,0 | G½ | – | 68 | – | 760 x 550 x 920 | 181 |
| SL-I 5,5 | 627 | 520 | 5,5 | 7,5 | G½ | 69 | 67 | – | 760 x 550 x 920 | 181 |
| SL-I 7,5 | 890 | – | 7,5 | 10,0 | G¾ | 69 | – | – | 760 x 550 x 920 | 195 |
| SLD-I 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 65 | – | 90 | 980 x 550 x 1400 | 180 |
| SLD-I 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 67 | 65 | 90 | 980 x 550 x 1400 | 183 |
| SLD-I 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 65 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 222 |
| SLD-I 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 67 | 65 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 225 |
| SLD-I 3,7 | 397 | – | 3,7 | 5,0 | G½ | 68 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 243 |
| SLD-I 4,5 | – | 405 | 4,5 | 6,0 | G½ | – | 68 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 266 |
| SLD-I 5,5 | 627 | 520 | 5,5 | 7,5 | G½ | 69 | 67 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 266 |
| SLD-I 7,5 | 890 | – | 7,5 | 10,0 | G¾ | 69 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 280 |

[1] suivant normalisation DIN EN ISO 2151:2009
[2] Raccordements électriques : 230 V / 50 Hz / monophasé ; en option : 400 V / 50 Hz / triphasé

| Options | Référence |
|---|---|
| Commande électronique RENNERtronic | 10869 |
| Commande électronique RENNERtronic Plus | 00829 |
| Contrôle du sens de rotation grâce au relais à séquence de phase | 10867 |
| Démarrage étoile-triangle 3.7 kW – 4.5 kW | 02191 |
| Réservoir galvanisé 500 litres | 10871 |
| Kit pour réservoir avec purgeur de condensat, avec sonde capacitive | 03162 |
| Purgeur de condensat avec sonde capacitive pour le sécheur par réfrigération | 05311 |
| Dispositif de filtre à l'aspiration avec natte filtrante | 15217 |
| Aspiration d'air externe | – |

Sous réserve de modifications techniques.

sans huile
Made in Germany

RENNER
Kompressoren

# Compresseurs SCROLL

SCROLLline Industry

SLK-I 1,5 – 7,5 avec sécheur par réfrigération
SLDK-I 1,5 – 7,5 monté sur réservoir galvanisé conformément aux directives AD2000 (de 250l avec trappe de visite) et avec sécheur par réfrigération

**SLK-I 1,5 – 7,5 / SLDK-I 1,5 – 7,5**

| Modèle | Débit en l/min | | Puissance nominale | | Sortie d'air comprimé en pouces | Niveau sonore dB(A)[1] | | Réservoir | Dimensions L x l x H en mm | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 bar | 10 bar | kW | CV | | 8 bar | 10 bar | litres | | kg |
| SLK-I 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 65 | – | – | 1015 x 550 x 920 | 167 |
| SLK-I 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 67 | 65 | – | 1015 x 550 x 920 | 170 |
| SLK-I 3,7 | 397 | – | 3,7 | 5,0 | G½ | 68 | – | – | 1015 x 550 x 920 | 188 |
| SLK-I 4,5 | – | 405 | 4,5 | 6,0 | G½ | – | 68 | – | 1015 x 550 x 920 | 211 |
| SLK-I 5,5 | 627 | 520 | 5,5 | 7,5 | G½ | 69 | 67 | – | 1015 x 550 x 920 | 211 |
| SLK-I 7,5 | 890 | – | 7,5 | 10,0 | G¾ | 69 | – | – | 1015 x 550 x 920 | 225 |
| SLDK-I 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 65 | – | 90 | 1051 x 550 x 1400 | 210 |
| SLDK-I 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 67 | 65 | 90 | 1051 x 550 x 1400 | 213 |
| SLDK-I 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 65 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 252 |
| SLDK-I 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 67 | 65 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 255 |
| SLDK-I 3,7 | 397 | – | 3,7 | 5,0 | G½ | 68 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 273 |
| SLDK-I 4,5 | – | 405 | 4,5 | 6,0 | G½ | – | 68 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 296 |
| SLDK-I 5,5 | 627 | 520 | 5,5 | 7,5 | G½ | 69 | 67 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 296 |
| SLDK-I 7,5 | 890 | – | 7,5 | 10,0 | G¾ | 69 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 310 |

[1] suivant normalisation DIN EN ISO 2151:2009
[2] Raccordements électriques : 230 V / 50 Hz / monophasé ; en option : 400 V / 50 Hz / triphasé

| Options | Référence |
|---|---|
| Commande électronique RENNERtronic | 10869 |
| Commande électronique RENNERtronic Plus | 00829 |
| Contrôle du sens de rotation grâce au relais à séquence de phase | 10867 |
| Démarrage étoile-triangle 3.7 kW – 4.5 kW | 02191 |
| Réservoir galvanisé 500 litres | 10871 |
| Kit pour réservoir avec purgeur de condensat, avec sonde capacitive | 03162 |
| Purgeur de condensat avec sonde capacitive pour le sécheur par réfrigération | 05311 |
| Dispositif de filtre à l'aspiration avec natte filtrante | 15068 |
| Aspiration d'air externe | – |

Sous réserve de modifications techniques.

sans huile Made in Germany

RENNER Kompressoren

# Compresseurs SCROLL

SCROLLline SuperSilent

SL-S 1,5 – 7,5
SLD-S 1,5 – 7,5 monté sur réservoir galvanisé
conformément aux directives AD2000 (de 250l avec trappe de visite)

**SL-S 1,5 – 7,5 / SLD-S 1,5 – 7,5**

| Modèle | Débit en l/min | | Puissance nominale | | Sortie d'air comprimé en pouces | Niveau sonore dB(A)[1] | | Réservoir | Dimensions L x l x H en mm | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 bar | 10 bar | kW | CV | | 8 bar | 10 bar | litres | | kg |
| SL-S 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 52 | – | – | 910 x 550 x 920 | 157 |
| SL-S 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 55 | 53 | – | 910 x 550 x 920 | 160 |
| SL-S 3,7 | 397 | – | 3,7 | 5,0 | G½ | 54 | – | – | 910 x 550 x 920 | 178 |
| SL-S 4,5 | – | 405 | 4,5 | 6,0 | G½ | – | 54 | – | 910 x 550 x 920 | 201 |
| SL-S 5,5 | 627 | 520 | 5,5 | 7,5 | G½ | 59 | 57 | – | 910 x 550 x 920 | 201 |
| SL-S 7,5 | 890 | – | 7,5 | 10,0 | G¾ | 63 | – | – | 910 x 550 x 920 | 215 |
| SLD-S 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 52 | – | 90 | 980 x 550 x 1390 | 200 |
| SLD-S 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 55 | 53 | 90 | 980 x 550 x 1390 | 203 |
| SLD-S 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 52 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 242 |
| SLD-S 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 55 | 53 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 245 |
| SLD-S 3,7 | 397 | – | 3,7 | 5,0 | G½ | 54 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 263 |
| SLD-S 4,5 | – | 405 | 4,5 | 6,0 | G½ | – | 54 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 286 |
| SLD-S 5,5 | 627 | 520 | 5,5 | 7,5 | G½ | 59 | 57 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 286 |
| SLD-S 7,5 | 890 | – | 7,5 | 10,0 | G¾ | 63 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 300 |

[1] suivant normalisation DIN EN ISO 2151:2009
[2] Raccordements électriques : 230 V / 50 Hz / monophasé ; en option : 400 V / 50 Hz / triphasé

| Options | Référence |
|---|---|
| Commande électronique RENNERtronic | 10869 |
| Commande électronique RENNERtronic Plus | 00829 |
| Version SuperSilent 2,2 kW (230V / 50 Hz / monophasé) | 05588 |
| Contrôle du sens de rotation grâce au relais à séquence de phase | 10867 |
| Démarrage étoile-triangle 3.7 kW – 4.5 kW | 02191 |
| Réservoir galvanisé 500 litres | 10871 |
| Kit pour réservoir avec purgeur de condensat, avec sonde capacitive | 03162 |
| Purgeur de condensat avec sonde capacitive pour le sécheur par réfrigération | 05311 |
| Dispositif de filtre à l'aspiration avec natte filtrante | 03152 |
| Aspiration d'air externe | – |

Sous réserve de modifications techniques.

sans huile
Made in Germany

RENNER
Kompressoren

# Compresseurs SCROLL

SCROLLline SuperSilent

SLK-S 1,5 – 7,5 avec sécheur par réfrigération
SLDK-S 1,5 – 7,5 monté sur réservoir galvanisé
conformément aux directives AD2000 (de 250l avec trappe de visite)
avec intégration du sécheur par réfrigération

**SLK-S 1,5 – 7,5 / SLDK-S 1,5 – 7,5**

| Modèle | Débit en l/min | | Puissance nominale | | Sortie d'air comprimé en pouces | Niveau sonore dB(A)[1] | | Réservoir | Dimensions L x l x H en mm | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 bar | 10 bar | kW | CV | | 8 bar | 10 bar | litres | | kg |
| SLK-S 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 52 | – | – | 1165 x 550 x 920 | 187 |
| SLK-S 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 55 | 53 | – | 1165 x 550 x 920 | 190 |
| SLK-S 3,7 | 397 | – | 3,7 | 5,0 | G½ | 54 | – | – | 1165 x 550 x 920 | 208 |
| SLK-S 4,5 | – | 405 | 4,5 | 6,0 | G½ | – | 54 | – | 1165 x 550 x 920 | 231 |
| SLK-S 5,5 | 627 | 520 | 5,5 | 7,5 | G½ | 59 | 57 | – | 1165 x 550 x 920 | 231 |
| SLK-S 7,5 | 890 | – | 7,5 | 10,0 | G¾ | 63 | – | – | 1165 x 550 x 920 | 245 |
| SLDK-S 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 52 | – | 90 | 1165 x 550 x 1390 | 230 |
| SLDK-S 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 55 | 53 | 90 | 1165 x 550 x 1390 | 233 |
| SLDK-S 1,5[2] | 160 | – | 1,5 | 2,0 | G½ | 52 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 272 |
| SLDK-S 2,2 | 238 | 195 | 2,2 | 3,0 | G½ | 55 | 53 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 275 |
| SLDK-S 3,7 | 397 | – | 3,7 | 5,0 | G½ | 54 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 293 |
| SLDK-S 4,5 | – | 405 | 4,5 | 6,0 | G½ | – | 54 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 316 |
| SLDK-S 5,5 | 627 | 520 | 5,5 | 7,5 | G½ | 59 | 57 | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 316 |
| SLDK-S 7,5 | 890 | – | 7,5 | 10,0 | G¾ | 63 | – | 250 | 1410 x 570 x 1550 | 330 |

[1] suivant normalisation DIN EN ISO 2151:2009
[2] Raccordements électriques : 230 V / 50 Hz / monophasé ; en option : 400 V / 50 Hz / triphasé

| Options | Référence |
|---|---|
| Commande électronique RENNERtronic | 10869 |
| Commande électronique RENNERtronic Plus | 00829 |
| Version SuperSilent 2,2 kW (230V / 50 Hz / monophasé). | 05588 |
| Contrôle du sens de rotation grâce au relais à séquence de phase | 10867 |
| Démarrage étoile-triangle 3.7 kW – 4.5 kW | 02191 |
| Réservoir galvanisé 500 litres | 10871 |
| Kit pour réservoir avec purgeur de condensat, avec sonde capacitive | 03162 |
| Purgeur de condensat avec sonde capacitive pour le sécheur par réfrigération | 05311 |
| Dispositif de filtre à l'aspiration avec natte filtrante | 03152 |
| Aspiration d'air externe | – |

Sous réserve de modifications techniques.

sans huile Made in Germany

RENNER Kompressoren

# Compresseurs SCROLL

SCROLLline SuperSilent

SLM-S 7,5 – 30,0 Armoire multi-compresseurs
SLKM-S 7,5 – 22,0 Armoire multi-compresseurs avec sécheur par réfrigération intégré
SLDM-S 7,5 – 15,0 Armoire multi-compresseurs montée sur réservoir
SLDKM-S 7,5 – 11,0 Armoire multi-compresseurs avec sécheur par réfrigération intégré, montée sur réservoir. Toutes les armoires multi-compresseurs avec la commande électronique RENNERtronic Plus. Les réservoirs sont conformes aux directives AD2000

**SLM-S 7,5 – 30,0 / SLDM-S 7,5 – 15,0 / SLKM-S 7,5 – 22,0 / SLDKM-S 7,5 – 11,0**

| Modèle | Débit en l/min | | Puissance nominale | | Sortie d'air comprimé en pouces | Niveau sonore dB(A)[1] | | Réservoir | Dimensions (L x l x H) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 bar | 10 bar | kW | CV | | 8 bar | 10 bar | litres | en mm | kg |
| SLM-S 7,5 | 794 | – | 7,5 | 10,0 | G1 | 58 | – | – | 1400 x 920 x 1020 | 435 |
| SLM-S 9,0 | – | 810 | 9,0 | 12,0 | G1 | – | 59 | – | 1400 x 920 x 1020 | 465 |
| SLM-S 11,0 | 1254 | 1040 | 11,0 | 15,0 | G1 | 61 | 60 | – | 1400 x 920 x 1020 | 465 |
| SLM-S 13,5 | – | 1215 | 13,5 | 18,0 | G1 | – | 62 | – | 1400 x 920 x 1890 | 820 |
| SLM-S 15,0 | 1780 | – | 15,0 | 20,0 | G1 | 65 | – | – | 1400 x 920 x 1020 | 485 |
| SLM-S 16,5 | 1880 | 1560 | 16,5 | 22,0 | G1 | 64 | 63 | – | 1400 x 920 x 1890 | 820 |
| SLM-S 22,0 | 2510 | 2080 | 22,0 | 30,0 | G1 | 66 | 65 | – | 1400 x 920 x 1890 | 955 |
| SLM-S 22,5 | 2670 | – | 22,5 | 30,1 | G1 | 68 | – | – | 1400 x 920 x 1890 | 840 |
| SLM-S 30,0 | 3560 | – | 30,0 | 40,0 | G1 | 71 | – | – | 1400 x 920 x 1890 | 975 |
| SLKM-S 7,5 | 794 | – | 7,5 | 10,0 | G1 | 58 | – | – | 1400 x 920 x 1020 | 465 |
| SLKM-S 9,0 | – | 810 | 9,0 | 12,0 | G1 | – | 59 | – | 1400 x 920 x 1020 | 500 |
| SLKM-S 11,0 | 1254 | 1040 | 11,0 | 15,0 | G1 | 61 | 60 | – | 1400 x 920 x 1020 | 510 |
| SLKM-S 13,5 | – | 1215 | 13,5 | 18,0 | G1 | – | 62 | – | 1400 x 920 x 1890 | 750 |
| SLKM-S 16,5 | 1880 | 1560 | 16,5 | 22,0 | G1 | 64 | 63 | – | 1400 x 920 x 1890 | 750 |
| SLKM-S 22,0 | 2510 | 2080 | 22,0 | 30,0 | G1 | 66 | 65 | – | 1400 x 920 x 1890 | 1040 |
| SLDM-S 7,5 | 794 | – | 7,5 | 10,0 | G1 | 58 | – | 500 | 1670 x 920 x 1811 | 645 |
| SLDM-S 9,0 | – | 810 | 9,0 | 12,0 | G1 | – | 59 | 500 | 1670 x 920 x 1811 | 675 |
| SLDM-S 11,0 | 1254 | 1040 | 11,0 | 15,0 | G1 | 61 | 60 | 500 | 1670 x 920 x 1811 | 675 |
| SLDM-S 15,0 | 1780 | – | 15,0 | 20,0 | G1 | 65 | – | 500 | 1970 x 920 x 1767 | 695 |
| SLDKM-S 7,5 | 794 | – | 7,5 | 10,0 | G1 | 58 | – | 500 | 1670 x 920 x 1811 | 675 |
| SLDKM-S 9,0 | – | 810 | 9,0 | 12,0 | G1 | – | 59 | 500 | 1670 x 920 x 1811 | 710 |
| SLDKM-S 11,0 | 1254 | 1040 | 11,0 | 15,0 | G1 | 61 | 60 | 500 | 1670 x 920 x 1811 | 720 |

[1] suivant normalisation DIN EN ISO 2151:2009

**Équipement de série:**

Permutation automatique de la charge de base RENNERtronic Plus
Purgeur de condensat avec sonde capacitive (uniquement pour le SLDKM-S)
Contrôle du sens de rotation grâce au relais à séquence de phase

| **Options:** | **Référence** |
|---|---|
| Nattes filtrantes à l'aspiration pour toutes les versions. Vendues par pack de 10 | 06464 |
| Aspiration d'air externe | – |

## Efficacité énergétique

Les compresseurs SLM/SLM-S conviennent à toutes les applications importantes dans lesquelles l'efficacité et la flexibilité jouent un rôle primordial. On évite la consommation inutile d'énergie car seuls fonctionnent les agrégats véritablement nécessaires. Le compresseur n'a ni besoin de temps de préparation, ni de phase de marche à vide.

## Facilité d'entretien et de service

L'accessibilité optimale à chaque agrégat est garantie. Pour la série SLM-S, les blocs simples sont montés sur des glissières télescopiques. Ils peuvent ainsi être très facilement sortis du caisson à des fins de contrôle et de maintenance. Cela permet d'économiser du temps et de réduire les coûts tout en augmentant la satisfaction des clients.

1994 - 2014
20 Jahre
Druckluft, die bewegt!

RENNER Kompressoren

# RENNER – VOTRE SPÉCIALISTE EN MATIÈRE DE COMPRESSEURS

Dans l'entreprise familiale fondée en 1994, une équipe à succès et motivée s'occupe exclusivement du développement concernant la production d'installations d'air comprimé économiques. La structure et la taille de l'entreprise sont les garanties de décisions flexibles, de réalisation rapide, et constituent ainsi une orientation optimale de nouveaux développements adaptés aux besoins du marché.

## LE PROGRAMME DE FABRICATION ET DE LIVRAISON RENNER :

Vous trouverez chez nous le compresseur approprié pour chaque application, c'est garanti !

### COMPRESSEURS À VIS :

- de 3,0 à 355,0 kW, y compris pour l'air comprimé sans huile de qualité respiratoire
- compresseurs à vis à injection d'eau de 18,5 à 120,0 kW
- jusqu'à 40 bars, par exemple, pour la fabrication des bouteilles PET
- en installations compactes avec réservoir d'air comprimé, sécheur par réfrigération et variateurs électroniques de fréquences
- en équipement spécial avec échangeur de chaleur à plaque – économiser l'énergie et l'argent!
- en version spéciale, mobile/transportable, comme bloc intégrable, selon les souhaits du client
- pour les applications spéciales: compression de gaz, fonctionnement des outillages, véhicules sur rails ou spéciaux

### COMPRESSEURS SCROLL:

- exempt l'huile de 1,5 à 30,0 kW

sans huile Made in Germany · SCROLLline · SCROLLline SuperSilent

### COMPRESSEURS À PISTON:

- de 1,5 à 11,0 kW
- stationnaire ou mobile ainsi que disposant ou non d'une insonorisation

### ACCESSOIRES D'AIR COMPRIMÉ:

- filtres à air comprimé, sécheur par réfrigération, sécheur à adsorption, évacuation et élimination de la condensation, systèmes de séparation huile/eau

Offert par votre distributeur agréé RENNER :

**RENNER GmbH · Kompressoren**

Emil-Weber-Straße 32
D-74363 Güglingen

Telefon +49 (0) 7135 93193-0
Fax +49 (0) 7135 93193-50

E-Mail: info@renner-kompressoren.de
www.renner-kompressoren.de

Zertifiziertes Management-System ZDH ZERT DIN EN ISO 9001
Reg.-Nr.: Q1 0205013

RE-SCROLL - FR - 12/2014 1