



# BEKOMAT® standards: 14 | 14 CO | 14 CO PN 25 16 CO



Profondeur: 120



Profondeur: 260  
Corps en aluminium, avec revêtement dur

Dimensions en mm	Corps en aluminium	Corps en aluminium, avec revêtement dur		
BEKOMAT®	14	14 CO	14 CO PN 25	16 CO
Cap. compresseur (m <sup>3</sup> /min) p. 8	130	130	130	1400
Pression (bar)	0,8/16	0,8/16	1,2/25	0,8/16
Tension d'alimentation*	230 VAC   50-60 Hz	230 VAC   50-60 Hz	230 VAC   50-60 Hz	230 VAC   50-60 Hz
Entrée du condensat	3 x G¾	3 x G¾	3 x G¾	2 x G¾   1 x G1
Température min./max. (°C) (P. 13)	+1/+60	+1/+60	+1/+60	+1/+60
Utilisation	a	a/b	a/b	a/b

Tous les modèles BEKOMAT® sont aussi disponibles en version USA (raccord NPT). Prix sur demande.

\*BEKOMAT® 14 : en option, disponible également dans les variantes d'alimentation électrique 200 VAC | 115 VAC | 100 VAC | 48 VAC | 24 VAC | 24 VDC.

a: condensats huileux | b: condensats non huileux, souvent agressifs