

Société COURBIS

BP251

ZI

26100 ROMANS

A l'attention de Monsieur Rémi Chabert

Montrigaud Le 18/04/2016,

Objet : Ensemble de filtration « Air comprimé avec qualité Air respirable et connectique amont aval par coupleur – Norme EN12021 - coffret mobile pour 1 personne »

Référence : MB20151103567

Monsieur,

Nous vous remercions pour votre demande, et avons le plaisir de vous proposer nos meilleures conditions de prix, délai, financement éventuel, pour la fourniture du matériel déterminé, suivant les données recueillies.

Suivi par : Monsieur BETTON Lionel
Phone GSM : 06 06 57 31 82
Téléphone : 09 61 31 16 40
Mail : lionel.betton@sfacs-industrie.fr
Fax : 04 86 55 63 01

I – Norme EN12021 avec contrôle et élimination CO² & CO , régulateur pour une personne (alimentation pour casque de sablage en pression 2/2.5 Bars , 160/250 l/min) –

COFFRET D'AIR RESPIRABLE PORTABLE AVEC ELIMINATION DU CO ET CO₂ Réf. : BAC-4015

CARACTERISTIQUES DE L'AIR DE SORTIE

- ❑ Taux de CO₂ : moins de 300 ppm
- ❑ Taux de CO : moins de 5 ppm
- ❑ Brouillard et aérosol d'huile : moins de 0,01 ppm
- ❑ Vapeur et odeur d'huile : moins de 0,003 mg/m³
- ❑ Particules solides : moins de 0,01 micron
- ❑ Vapeur d'eau : 0,12g/m³
- ❑ Débit d'entrée : 40 m³/h à 7bar
- ❑ Débit de sortie : 32 m³/h à 7bar

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ❑ Pression de service : 4 à 10 bar
- ❑ Température de service : 5°C à 50°C
- ❑ Raccordement d'entrée : ½"
- ❑ Raccordement de sortie : 3 x ¼"
- ❑ Poids : 37 kg
- ❑ Dimensions : Hauteur 610 mm, Largeur 450 mm, Profondeur 270 mm
- ❑ Alimentation : entièrement pneumatique
- ❑ Alarme chute de pression : 90dba
- ❑ **Concentration maxi de CO à l'entrée : 65 ppm**



EQUIPEMENT STANDARD

- ❑ **Manomètres de pression entrée et sortie**
- ❑ **1 étage submicronique grade AA** : Filtration des particules jusqu'à 0,01 micron. Ces filtres sont susceptibles d'extraire les aérosols d'huile contenus dans la veine d'air comprimé. C'est ainsi qu'après passage au travers du média filtrant, la teneur résiduelle en huile est de l'ordre de 0,01 ppm à 21°C et 7 bar
- ❑ **1 étage charbon actif, Grade AC** : Elimination des vapeurs d'huile et odeur, teneur résiduelle de 0,003 ppm à 21°C
- ❑ **1 sécheur par adsorption**, pour l'élimination des vapeurs d'eau et la réduction du taux de CO₂
- ❑ **1 étage catalytique** : Pour l'élimination du CO par oxydation en CO₂ par adsorption chimique et catalyse
- ❑ **1 étage anti particules Grade AA** : Pour l'élimination des particules jusqu'à 0,01 micron

AIR DE SORTIE CONFORME A LA NORME EN 12021

Délai : 6 semaines à réception de commande

PRIX VENTE UNITAIRE HT : 5 937.00 €

II – DESCRIPTION D'ACHAT

Ref	Désignation	PU HT	Qté	Total HT
BAC4015	COFFRET D'AIR RESPIRABLE	5 937.00	1	5 937.00

Total HT € : 5 937.00 EUR

TVA 20% : 1 187.40 EUR

TOTAL TTC € : 7 124.40 EUR

III – GENERALITES

. **Délai de l'ensemble : 6 semaines**

Garantie : 1 an

. SAV et pièces détachées assurés par notre équipe de techniciens, dans les meilleurs délais.

. **Révision de prix** : Nous nous réservons le droit de revoir les prix indiqués plus haut, dans le cas de l'application d'un cahier des charges aux conditions administratives techniques ou commerciales autres que celles stipulées dans le présent devis.

. **Réserve de propriété** : En vertu de la loi 80335 du 12/05/80, les matériels livrés demeurent notre propriété jusqu'au paiement intégral du montant total des factures correspondantes, même si ceux-ci ont fait l'objet de transformation, d'intégration ou de reventes. Cette clause n'ayant pas été explicitement rejetée, sera considérée acceptée par l'acquéreur.

. **Devis** estimatif et servant de cahier des charges, compte tenu des éléments en notre possession et à affiner ensemble.

. D'une manière générale, n'est pas compris tout ce qui n'est pas explicitement décrit dans notre offre (notamment étanchéités toiture, mise aux normes éventuelle, tranchées...)

IV – Règlement

➤ **Règlement : 30 JFDM**

. **Validité de l'offre : 3 semaines**

Espérant répondre à vos attentes, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez en nous consultant.

Courtoisement.

Le service commercial

Suivi de ce dossier : M. BETTON Lionel / 06 06 57 31 82

Lionel.betton@sfacs-industrie.fr

Siège social : 3085 route de Montfalcon quartier Les Meuilles 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 **SITE WEB:** www.sfacs-industrie.fr ou **PAR MAIL:** info@sfacs-industrie.fr