

SFACS Industrie

(Société Fluides Air Comprimé Services)

S.A.R.L. au capital de 8000,00€

Siret 518702998 00023 R.C.S de Romans sur Isère

Fr : 86518702998

DEVIS N° : MB20160103688

Date : 13/01/16

A l'attention de Monsieur Philippe
BARRALON
SCIERIE DE LA DEUME
SCIERIE DE LA DEUME
ZA La gare
07100ST MARCEL LES ANNONAY

06 07 34 00 89

Nous vous remercions pour votre consultation, et nous avons le plaisir de vous proposer le matériel suivant :

Objet : Remplacement en lieu et place de votre sècheur actuel :

Délai : 15 jours à réception de commande

Ref	Désignation	PU HT	Qté	Total HT
EDR25	Forfait Chantier	573,63	1	573,63
AIP HL0400	secheur adsorption 400m3/h	5 154,50	1	5 154,50
SFA SFA0004	Fournitures	700,00	1	700,00

Total HT € : 6 428,13 EUR

TVA : 1 285,63 EUR

TOTAL TTC € : 7 713,76 EUR

Mode de règlement : A convenir

Restant à votre entière disposition ,

Le Service commercial

Durée de validité du devis : 2 Semaines

Siège social : 3085 , Route de Montfalcon - Quartier Les Meuilles - 26350 MONTRIGAUD

Tel : 09 61 31 16 40 Fax : 04 86 55 63 01 SITE WEB: www.sfacs-industrie.fr

MAIL: info@sfacs-industrie.fr

Clause de réserve de propriété : SFACS conserve la propriété des produits jusqu'au paiement complet du prix. Clause attributivité de compétence : Tous différents sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du siège social de SFACS



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET

ST 08U.0400AG.0.0

Rev. 00

Date 14.07.04

ESSICCATORE AD ADSORBIMENTO ADSORPTION AIR DRYER

MODEL	MODELLO	HL 0400	
TYPE		HEAT-LESS REGENERATION	
TIPO		RIGENERAZIONE A FREDDO	
OPERATING DATA	CONDIZIONI DI ESERCIZIO		
APPLICATION FLUID	FLUIDO TRATTATO	AIR / ARIA	
NOMINAL CAPACITY	PORTATA NOMINALE	400	Nm ³ /h
		6667	NI/min
		235	SCFM
PRESSURE RATE	PRESSIONE NOMINALE	7	bar
INLET AIR TEMP. RATE	TEMP. NOMINALE ARIA ING.	35	°C
PRESSURE DEW POINT	DEW POINT IN PRESSIONE	-40	°C
HUMIDITY INLET AIR	UMIDITA' ARIA INGRESSO	100	% U.R.
PRESSURE DROP	PERDITA DI CARICO	0,2	bar
WORK/PURGE CYCLE	CICLO LAVORO/PURGA	5 / 5	min/min
REGEN. AIR CONS.	CONSUMO ARIA DI PURGA	7 / 15	% Nom.F.R.
SETTING CYCLE	REGOLAZIONE CICLO	on 4 step / a 4 stadi	
OPERATING LIMITS	LIMITI DI ESERCIZIO		
MAX. WORK. PRESS.	PRESS. MASSIMA ESERCIZIO	10	bar
MAX. WORK. TEMP	TEMP. MASSIMA ESERCIZIO	50	°C
MAX. AMB. TEMP.	TEMP. MASSIMA AMBIENTE	50	°C
GENERAL DATA	CARATTERISTICHE		
AIR FITTINGS	ATTACCHI ARIA	1-1/2"	ISO 7/1
POWER SUPPLY	ALIMENTAZIONE	220-240 / 1 / 50-60	V/Ph/Hz
TOTAL POWER CONS	ASSORB. ELETTRICO MAX.	50	W
DESSICANT MEDIUM	MATERIALE ESSICCANTE	Alumina / Allumina	
EL. PROTECTION	PROTEZIONE	IP 42	
WEIGHT	PESO	325	Kg.
HEIGHT	ALTEZZA	A	2160 mm
LENGHT	LARGHEZZA	B	825 mm
WIDTH	PROFONDITA'	C	530 mm
INLET HEIGHT	ALTEZZA INGRESSO	H1	240 mm
OUTLET HEIGHT	ALTEZZA USCITA	H2	2130 mm

