

Émetteur:

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01

Email: info@sfacs-industrie.fr

Web: www.sfacs-industrie.fr

Adressé à:

ABSOGER SAS

521 chemin de la graviere
82100 LES BARTHES

Adresse de livraison :

CMP LASER DECOUPE

Monsieur Nicolas COLLOMB-MURET

57, rue des Allobroges

38180 SEYSSINS

Commande suivant offre N°20190552 du 15/07/2019 et votre courriel du 15/07/2019.

Commande pour 1 ensemble de 2 generateurs azote GA20X reconditionnés, montés en serie avec 1 seul coffret de gestion , caractéristique selon votre devis :

cote L: 1800 x P1065x 1930mm suivant dernier plan envoyé

matériel devant être réglé pour une pureté de 20ppm

débit délivré de 16.7m3/h (à plus ou moins 0.2 m3/h) pour pression entrée d'air comprimé entre 8.5 et 9 bars et sortie 7 bars ce matériel devra etre assemblé (sur site si hauteur supérieur à 1930mm) sur site de notre client CMP 38 Seyssins ;(hauteur minimum 2000mm sous poutre pont roulant) ou arrivé dini si 1930mm.

Fourniture, montage, mise en oute, réglage par Mr Magniez de votre societe qui connait le site , frais de port .

Date de livraison : au plus tot

Reglement : comme convenu ensemble en 6 fois 3000€ par trimestre suivant dernier entretien telephonique apres livraison

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
abs-ga20x (Réf. produit fournisseur GA20X) - generateur azote pour l'industrie modele ga20x deux générateurs d'azote type GA20X montés en série avec un seul coffret. Référence: GA20X La fabrication des appareils est réalisée en France. L'azote produit peut être utilisé dans le domaine alimentaire. Débit d'azote: 7,18 Nm3/h Pureté: 99,999% % Pression: 6,5 bar Point de rosée: -40 °C Résiduel d'huile: <0,003 ppm Poussières: 0,01 ? Consommation air comprimé: 63,2 Nm3/h Pression air mini: 9 bar Pression air maxi: 10 bar Température mini: 5 °C Température maxi: 35 °C Tension: 230 V-1-50Hz Puissance: 200 W ANALYSEUR OXYGENE ANA 02 F24 CAPTEUR A OXYDE DE ZIRCONIUM VANNE 3 VOIES AZOTE IMPURE Les deux générateurs montés en série: Pureté: 10 ppm Débit: 14,36 Nm3/h Besoin en air: 126,4 Nm3/h	20%	8 500,00	2	17 000,00
abs_montins02 (Réf. produit fournisseur montins02) - mise en route et reglage	20%	500,00	1	500,00
abs_port02 - frais de port	20%	500,00	1	500,00

--	--	--	--	--

Conditions de règlement: Comme convenu

Total HT	18 000,00
Total TVA 20%	3 600,00
Total TTC	21 600,00