

Émetteur:

Adressé à:

SFACS Industrie

3085 Route de Montfalcon
26350 MONTRIGAUD

Tél.: 09 61 31 16 40 - Fax: 04 86 55 63 01
Email: info@sfacs-industrie.fr
Web: www.sfacs-industrie.fr

BEILLARD TUBES CARTON

1165 rte Alpes
38260 ST HILAIRE DE LA COTE

Important, Du fait de la hauteur sous la génératrice basse du réservoir grâce au piquage bas DN50 avec une bride PN16. Il est nécessaire de caler et de stabiliser le réservoir sur des réhausses en bois lors du transport, afin de protéger celui-ci. Si le transport est à votre charge, il faudra prévoir ces traverses.

La qualité des revêtements intérieur et extérieur sont bien compatibles aux produits dont vous nous avez communiqués les fiches de sécurité (PH11)

Berceau de soutien conforme à la norme .

Délai : 1 à 3 semaines plans validés

Transport : non inclus

Montants exprimés en Euros

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT
ALL_reservoir - réservoir 1500L 1C diam 1250 L=1558 SIMPLE PAROI AERIEN SELON NFEN 12285-2, (- brut de chaudronnerie -) . - 1 TROU D'HOMME Ø: 600, 24EU Type D, Ep 6 (1x DN80, 1x DN65, 3x DN50) - 1 ENSEMBLE SUPPORT PLAQUE DE PROPRIETE EN12285- 2 PRISE DE TERRE SUR BERCEAU - DOSSIER CONSTRUCTEUR D'UN RESERVOIR CONSTRUIT SELON LA NF EN 12285-2 • Certificat de contrôle et d'étanchéité • Barème de jaugeage (théorique) • Plan de fabrication	1 065,84	1	1 065,84
all_berceau - berceau diam 1250 étroit soude type EN12 285-2 l:150, H:100, L:1130, (- brut de chaudronnerie -).	239,25	2	478,50
all_appret - Appret antirouille extérieur vigor 100µ d'un réservoir 1 500L ø 1250 avec berceaux Grenaillage Sa 1, 1 couche VIGOR EP950 Ep: 100µ (RAL 7038). Nota : Possibilité d'avoir un revêtement de finition extérieur de la couleur que vous désirez, non chiffré dans cette offre commerciale et sur demande.	432,84	1	432,84
all_revêtement_interieur - revêtement intérieur 400µ INTERLINE 984, d'un réservoir Grenaillage Sa 2.5, 1 couche INTERLINE 984 Ep: 400 µ , Suivant le système ou la norme : circulaire G32 OHGPI - Garantie d'aptitude : 5 ans Ri2, avec contenu < 60°. <u>Nota : Pour information, j'ai fait vérifier la compatibilité par un laboratoire entre la FDS que vous m'avez fourni et le revêtement intérieur.</u>	1 267,03	1	1 267,03
all_piquagesup - piquage supérieur DN20 MANCHON TARAUE ACIER A installer sur le côté droit du réservoir	70,23	2	140,46
all_piquagesup50 - piquage supérieur DN50 MANCHON TARAUE ACIER			

A installer sur le côté gauche du réservoir.	95,49	1	95,49
all_piquagefond - piquage fond F1 DN50 tube & manchon acier SORTIE NON TANGENTIELLE A installer sur un fond du réservoir à une hauteur située à 150 mm de la génératrice basse	232,03	1	232,03
all_piquageinf - piquage inferieur DN50 AVEC BRIDE ACIER A installer sous le réservoir au milieu	160,01	1	160,01

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours fin de mois

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CAISSE D'EPARGNE

Domiciliation: TOURNON SUR RHONE

Nom du propriétaire du compte: SFACS INDUSTRIE

Code IBAN: FR76 1426 5006 0008 7710 9354 338

Code BIC/SWIFT: CEPFRPP426

Total HT	3 872,20
Total TVA 20%	774,45
Total TTC	4 646,65

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"